

Carte de quatre entrées SDVoE pour la gamme LivePremier™

Ref. ACC-AQL-IN-SDVOE



ANALOG WAY[®]
Pioneer in Analog, Leader in Digital

Carte d'entrée audio-vidéo sur IP pour la gamme LivePremier™, remplaçable sur site, équipée de quatre connecteurs SDVoE



SDVoE[™]
ALLIANCE

4K60
4:4:4

10Gb
Ethernet

Aucune
latence

HDCP
2.2

HDR

HFR
jusqu'à
144Hz

Présentation

La carte accessoire **ACC-AQL-IN-SDVOE** est une carte d'entrée pour les équipements de la gamme **LivePremier™**, équipée de quatre connecteurs SDVoE, remplaçable sur site. Compatible avec les réseaux Ethernet 10Gb sur câbles cuivre, chaque port est compatible avec des extendeurs SDVoE tiers pour réseau Ethernet 10Gb (nécessite un switch 10GbE tiers et une solution de contrôle SDVoE) ou des extendeurs SDVoE en mode point-à-point. Chaque connecteur d'entrée supporte des résolutions jusqu'à 4K60 8 bits 4:4:4, ou des formats personnalisés avec une largeur maximale de 4096 pixels. La carte supporte jusqu'à 8 canaux audio par connecteur d'entrée et gère le HDCP 1.4 et le HDCP 2.2.

Caractéristiques principales

- ▶ 4 ports d'entrées SDVoE
- ▶ Carte remplaçable sur site (non-échangeable à chaud)
- ▶ Support de signaux 4K60 4:4:4 sur chaque connecteur
- ▶ Aucune latence additionnelle
- ▶ LEDs de statut réseau pour faciliter les diagnostics (pas de statut du signal vidéo)
- ▶ Compatible HDR10 et HLG
- ▶ High Frame rate jusqu'à 144Hz
- ▶ Support de 8 canaux audio par connecteur (PCM)
- ▶ Gestion des EDID

Caractéristiques techniques

Quatre connecteurs d'entrée SDVoE (type RJ45)

Câbles recommandés : CAT6A STP jusqu'à 100m/328ft

Compatible avec des extendeurs SDVoE pour réseau switché ou point-à-point

Formats 8 bits jusqu'à :

- 4K60 4:4:4
- 2560x1440@144Hz 4:4:4

Formats 10 bits jusqu'à :

- 4K60 4:2:2
- 4K30 4:4:4

Formats personnalisés avec une largeur maximale de 4096 pixels

Compatible avec le HDCP 1.4 et le HDCP 2.2

Support des espaces colorimétriques BT.709 and BT.2020

Ne supporte pas de fonctionnalités SDVoE autres que la vidéo et l'audio sur IP

Dimensions

- ▶ W 5.10" x H 1.66" x D 5.80"
- ▶ L 129.7 mm x H 42.3 mm x P 147.4 mm

Poids de la carte

- ▶ 0.2 kg / 0.44 lbs

Poids du colis

- ▶ 0.4 kg / 0.88 lbs

Conditions de fonctionnement

- ▶ Température: 0 à 40°C (32 à 104°F)
- ▶ Humidité: 10% à 80%, sans condensation

Garantie

- ▶ 1 an pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos locaux
- ▶ Les connecteurs endommagés ne sont pas couverts par la garantie

Alimentation

- ▶ Alimenté par le LivePremier™

Norme de sécurité

- ▶ IEC/UL/EN 62368-1
- ▶ CSA22.2#62368-1
- ▶ (UL Listed E359143)

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

ACC-AQL-IN-SDVOE-FR-26/08/2021